



Цветове допълващи
Вашия дом



Revital грунд

Приложения

За защита и заздравяване на ронливи повърхности. Заздравява повърхността и подобрява адхезията. Не позволява проникване на влага. За грундиране на повърхности с микропукнатини. Съдържа синтетични фибри и кварцов пясък. Запълва пукнатини до 0,3мм.

Технически данни

Състав	Акрилен кополимер, пигмент, пълнители
Разход	
Цветови нюанси	Безцветен/бял
Консумация	300-600ml/m ²
Плътност	1.54 kg/l
Коефициент μ	
Паропропускливост s_d	
Блясък	Мат
Разреждане	До 10% със силикатен грунд
Опаковка	5kg
Съхранение	В оригинална затворена опаковка и при препоръчано съхранение(температура +5°C до +35°C в сухи помещения) срокът на съхранение е не по-малък от указаният на опаковката! Да не замръзва! Срок на годност 12 месеца.

Инструкции за нанасяне

Начин за нанасяне	Валяк, четка, пистолет
Условия за работа	Температура на въздуха, боя и повърхност за обработване не по-малка от +5°C
Съхнене (T = +20°C, относителна влажност 65%)	Изсъхване до допир 12 часа.
Почистване на инструментите	Незабавно почистване с вода

Подготовка на повърхността

Трябва да се отстранят от повърхността прахта и малките частици. Изисква се механичен начин за премахване на малките ронели се парчета, след което язвите трябва да се запълнят с подходяща маса Nivelin/ Jubolin. Преди да се нанесе боята, повърхността трябва да е суха и чиста.

Незаравнени повърхности, гладки повърхности, гланцови, полугланцови покрития и дисперсионни бои се почистват и шлайфат с шкурка N150.